



PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40

Класс качества: ACEA: E4, E7
API: CI-4/ CH-4/CG-4
Класс вязкости: SAE 10W-40

Физические и химические свойства:

Полусинтетическое моторное масло последней генерации, разработано специально для новых дизельных двигателей, работающих в условиях повышенной сложности с максимально продолжительным интервалом между заменами. Уникальная композиция синтетических и минеральных баз для любых условий дополнена комплектом высококачественных присадок нового поколения, эффективная смазка компонентов двигателя даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

ORLEN OIL Ultor Extreme обеспечивает:

- Длительные интервалы между заменой,
- Чистоту двигателя благодаря удержанию золы в суспензии,
- Максимальную мощность двигателя,
- Отличная защита двигателя от износа и коррозии.

Физические и химические свойства:

Масло ORLEN OIL Ultor Extreme предназначено прежде всего для новых дизельных двигателей, выполняющих требования Euro V, оборудованных катализаторами SCR, NOx, EGR. Это масло можно с успехом использовать в автомобилях ранних конструкций, выполняющих требования Euro IV, III. Также рекомендуется для высоконагруженных бензиновых двигателей.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

DTFR 15B120 (228.5),
MAN M3277
Volvo VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

Соответствует требованиям:

DEUTZ DQC-III-18,
MTU Type 2,
MTU Type 3.1,
Jaso DH-1,
Global DHD-1,
DDC 93K215,
Allison C-4,
Cummins CES 20078



Параметры	Единицы измерения	Типовые значения
Класс вязкости SAE	-	10W-40
Кинематическая вязкость при температуре 100°C	мм ² /с	13,5
Коэффициент вязкости	-	155
Температура размягчения	°C	-36
Температура воспламенения	°C	230
Щелочное число TBN	мг KOH/г	12
Сульфатная зола	%	1,75
Испаряемость по Ноаку	% (м/м)	12,3

ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия:

2/2024-04-11

