



## AGRO M-10Г2K

### СЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 30 API CC

#### ОПИС:

Використовується для змащування в теплий період дизельних двигунів з невисоким наддувом, високофорсованих автотракторних дизелів без наддуву, стаціонарних дизелів, що працюють з високими обертами, а також двигунів автомобілів типу "КамАЗ", "ЗІЛ", автобусів "Ікарус".

Виробляється з мінеральних базових олів з додаванням присадок.

#### ПЕРЕВАГИ:

- Захищає деталі дизельних двигунів від усіх видів відкладень і корозії;
- Має гарні змащувальні властивості;
- Висока термоокислювальна стабільність;
- Характеризується здатністю нейтралізовувати кислоти, які утворюються в процесі експлуатації двигуна.

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с     | 11.16 |
| Густина при 20°C, кг/м³                    | 887   |
| Індекс в'язкості                           | 90    |
| Лужне число, мг КОН/г                      | 6.3   |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 230   |
| Температура застигання, °C                 | -15   |

| Фасування                      | Артикул | Штрихкод     |
|--------------------------------|---------|--------------|
| Бочка метал 200л               | 024146  | 482007024030 |
| Каністра пластик 20л           | 024140  | 482007024031 |
| Ойлбокс_картон. поліетилен 20л | 018311  | 482007024673 |
| Каністра пластик 5л            | 000072  | 482007024303 |

#### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.