



MEGA DIESEL 10W-40

НАПІВСИНТЕТИЧНА ВСЕСЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40 API CI-4 API SL ACEA E7

ОПИС:

Новітня всесезонна напівсинтетична моторна олива для магістральних та міських вантажівок, сільськогосподарської та будівельної техніки, автобусів та іншої комерційної техніки.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням високоефективного пакета сучасних присадок. Забезпечує високі антифрикційні, антикорозійні, миючі і протиокиснювальні характеристики оливи на протязі всього терміну експлуатації.

Призначена для всесезонного застосування в найсучасніших атмосферних і турбованих дизельних двигунах.

ДОПУСКИ:

MB 228.3 Volvo VDS-3 CAT-ECF-1 CES 20078

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.3 MAN M3275-1 Volvo VDS-3 Renault RLD-2 CES 20076/77 MTU Type 2 ECF-1a DQC III-10

ПЕРЕВАГИ:

- Легкий «зимовий» запуск;
- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом усього періоду експлуатації;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;
- Поліпшені антипінні властивості, що значно знижує ризик утворення піни в системі гідроприводу клапанів;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів;
- високий клас експлуатаційних властивостей дозволяє застосовувати YUKO Mega Diesel 10W-40 в більшості двигунів сучасної комерційної техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	14.8
Густина при 20°C, кг/м³	855
Індекс в'язкості	168
Лужне число, мг КОН/г	9,3
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	222
Температура застигання, °C	-44

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021325	4820070240511
Бочка метал 200л	005274	482007024053

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.