



MEGA DIESEL 15W-40

ВСЕСЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40 API CI-4 API SL ACEA E7

ОПИС:

Призначена для всесезонного застосування в атмосферних і турбованих дизельних двигунах магістральних вантажних автомобілів, сільськогосподарської та будівельної техніки, автобусів та іншої комерційної техніки.

Виробляється з ретельно підібраних базових олив з додаванням ефективного пакету присадок, забезпечуючи оптимальні антифрикційні, антикорозійні, миючі та протиокиснювальні характеристики.

Ліцензовано API. Наявність допусків MB, Cummins, Volvo, Renault, Caterpillar.

ДОПУСКИ:

Volvo VDS-3 Mack EO-N Renault VI RLD-2 DTFR 15B110 MAN M3275-1 Cummins CES 20076/77 MTU Type 2
Caterpillar ECF-1a Deutz DQC III-10

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.3 MAN M3275-1 Cummins CES 20076/77 MTU Type 2 Caterpillar ECF-1a Deutz DQC III-10 Volvo VDS-3
Renault RLD-2 CES 20076/77 ECF-1a DQC III-10

ПЕРЕВАГИ:

- стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом тривалого періоду часу;
- поліпшені антипінні властивості, що значно знижує ризик утворення піни в системі гідропроводу клапанів;
- сумісність з усіма ущільненнями двигунів.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100 °C, мм ² /с	13,2
Густина при 20 °C, кг/м ³	855
Індекс в'язкості	145
Лужне число, мг КОН/г	9.2
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-36

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021327	4820070240542
Бочка метал 200л	005079	482007024055

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку — промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.