



## TURBO DIESEL SAE30

### СЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 30 API CD

#### ОПИС:

Сезонна мінеральна моторна олива для високофорсованих дизельних двигунів, стаціонарних дизельних двигунів та дизель-генераторів, включно з помірним турбонаддувом, що працюють у складних умовах експлуатації. За своїми експлуатаційними властивостями дорівнює та навіть перевищує властивості M-10DM.

#### ПЕРЕВАГИ:

- Великий запас лужності забезпечує прекрасну м'якість і нейтралізуючу здатність оливи протягом усього строку експлуатації;
- Збільшені протизносні і антикорозійні властивості;
- Має високу термоокиснювальну стабільність;
- Характеризується стійкістю до піноутворення, гарантує відмінне змащування деталей;
- Забезпечує тривалий пробіг між змінами оливи.

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с     | 13,1 |
| Густина при 20°C, кг/м³                    | 897  |
| Індекс в'язкості                           | 93   |
| Лужне число, мг КОН/г                      | 10,5 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 250  |
| Температура застигання, °C                 | -32  |
| Зольність сульфатна, %                     | 1,4  |

| Фасування            | Артикул | Штрихкод      |
|----------------------|---------|---------------|
| Каністра пластик 5л  | 022590  | 4823110402856 |
| Бочка метал 200л     | 022571  | 4823110402870 |
| Каністра пластик 20л | 022570  | 4823110402863 |

#### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогне небезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.