



AGRO MGE-46B

ОЛИВА ГІДРАВЛІЧНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 46 ISO HM DIN HLP

ОПИС:

Застосовується для гідравлічних систем (гідростатичного приводу) сільськогосподарської та іншої техніки, що працює при тиску до 35 МПа з короточасним підвищенням до 42 МПа.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням комбінованої присадки.

ПЕРЕВАГИ:

- Має протизношувальні, антипінні та антикорозійні властивості;
- Відмінні характеристики плинності при низьких температурах;
- Неагресивно по відношенню до матеріалів ущільнень гідроприводів;
- Є основним типом олив, що застосовуються в гідросистемах рухомої техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40 °C, мм²/с	46.1
Густина при 20°C, кг/м³	875
Індекс в'язкості	95
Кислотне число, мг КОН/г	0.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	210
Температура застигання, °C	-32

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	24149	
Каністра пластик 20л	24143	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнєнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.